



Паспорт

Щиты пожарные металлические



1. Назначение

Щиты металлический предназначен для хранения пожарного инвентаря: пожарных ломов, пожарных багров, конусных ведер, лопат и огнетушителей. Как правило используются на открытом пространстве вне помещений (автозаправочные станции, склады, стройки, производственные территории и т.д.)

2. Технические характеристики

Модель	Габаритные размеры, мм	Тип хранения инвентаря	Вес, не более кг
Комби	1100x1000x500	Закрытый	20
Бункер	1000x1000x500	Закрытый	18
Открытый	1250x800x20	Открытый	5
Закрытый	1200x700x300	Закрытый	15
Закрытый Премиум	1300x1000x300	Закрытый	25
Модуль	1250x1200x800	Закрытый	30
Шкаф под КПА	1900x1000x600	Закрытый	40

3. Устройство

Щиты представляет собой гнуто-сварную конструкцию из х/к металла толщиной до 1,0 мм, по согласованию с заказчиком возможно изготовления из других видов стали и толщин. Щиты окрашены полимерно-порошковой краской цвет RAL 3000. По согласованию с заказчиком возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL.

4. Транспортировка и хранение

Температурный диапазон эксплуатации шкафов от +5 °С до +45 °С при относительной влажности до 95 %. Обслуживание оборудования пожарного крана осуществляется в соответствии с п.2.4.3 ГОСТ 12.4.009.

Упакованный шкаф может транспортироваться крытым транспортом любого вида. Температурный диапазон транспортирования и хранения от минус 50 °С до +50 °С.

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения щитов 12 месяцев со дня приемки ОТК. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения 12 месяцев со дня ввода ящика в эксплуатацию.

6. Свидетельство о приемке

Щит пожарный тип _____ соответствует требованиям ТУ 25.99.29-012-58295224-2019, отмечен штампом ОТК и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК _____

7. Контактная информация

Изготовитель: ООО «Национальная Пожарная Компания», г. Санкт-Петербург.

187032, Ленинградская обл., Тосненский р-н, п. Тельмана, д.60, стр.35



Паспорт

Щиты пожарные металлические



1. Назначение

Щиты металлический предназначен для хранения пожарного инвентаря: пожарных ломов, пожарных багров, конусных ведер, лопат и огнетушителей. Как правило используются на открытом пространстве вне помещений (автозаправочные станции, склады, стройки, производственные территории и т.д.)

2. Технические характеристики

Модель	Габаритные размеры, мм	Тип хранения инвентаря	Вес, не более кг
Комби	1100x1000x500	Закрытый	20
Бункер	1000x1000x500	Закрытый	18
Открытый	1250x800x20	Открытый	5
Закрытый	1200x700x300	Закрытый	15
Закрытый Премиум	1300x1000x300	Закрытый	25
Модуль	1250x1200x800	Закрытый	30
Шкаф под КПА	1900x1000x600	Закрытый	40

3. Устройство

Щиты представляет собой гнуто-сварную конструкцию из х/к металла толщиной до 1,0 мм, по согласованию с заказчиком возможно изготовления из других видов стали и толщин. Щиты окрашены полимерно-порошковой краской цвет RAL 3000. По согласованию с заказчиком возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL.

4. Транспортировка и хранение

Температурный диапазон эксплуатации шкафов от +5 °С до +45 °С при относительной влажности до 95 %. Обслуживание оборудования пожарного крана осуществляется в соответствии с п.2.4.3 ГОСТ 12.4.009.

Упакованный шкаф может транспортироваться крытым транспортом любого вида. Температурный диапазон транспортирования и хранения от минус 50 °С до +50 °С.

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения щитов 12 месяцев со дня приемки ОТК. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения 12 месяцев со дня ввода ящика в эксплуатацию.

6. Свидетельство о приемке

Щит пожарный тип _____ соответствует требованиям ТУ 25.99.29-012-58295224-2019, отмечен штампом ОТК и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК _____

7. Контактная информация

Изготовитель: ООО «Национальная Пожарная Компания», г. Санкт-Петербург.

187032, Ленинградская обл., Тосненский р-н, п. Тельмана, д.60, стр.35