



Паспорт

Шкафы для ключей

1. Назначение

Шкафы предназначены для хранения ключей на крючках.

2. Технические характеристики

Модель	Габаритные размеры, мм	Цвет RAL	Вес, не более кг
К-01	95x95x30	3000	0,2
К-10	280x205x40	7035	1
К-20	280x360x40	7035	1,2
К-50	570x360x40	7035	1,5
К-100	570x360x80	7035	1,9

3. Устройство

Шкафы являются удобным и компактным приспособлением для одновременного хранения, в зависимости от комплектации от 1 до 100 ключей, от различных помещений. В задней стенке шкафчика имеются отверстия для крепления к стене. Ключница изготовлена из тонколистового металла, дверца закрывается на "почтовый" замок. Ключницы окрашиваются порошковой краской. По требованию заказчика ключницы могут быть окрашены в другие цвета по каталогу RAL. Также ключницы, по необходимости, могут поставаться в комплекте с брелоками.

4. Транспортировка и хранение

Температурный диапазон эксплуатации ключниц от -30 °С до +45 °С при относительной влажности до 80 %. Упакованная ключница может транспортироваться крытым транспортом любого вида. Температурный диапазон транспортирования и хранения от минус -50 °С до +50 °С.

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения ключниц 12 месяцев со дня приемки ОТК. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения 12 месяцев со дня ввода дверец в эксплуатацию.

6. Свидетельство о приемке

Шкаф для ключей модель _____ соответствует требованиям конструкторских документов, отмечена штампом ОТК и признана годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК _____

7. Контактная информация

Изготовитель: ООО «Национальная Пожарная Компания»

187032, Ленинградская обл., Тосненский р-н, п. Тельмана, д.60, стр.35



Паспорт

Шкафы для ключей

1. Назначение

Шкафы предназначены для хранения ключей на крючках.

2. Технические характеристики

Модель	Габаритные размеры, мм	Цвет RAL	Вес, не более кг
К-01	95x95x30	3000	0,2
К-10	280x205x40	7035	1
К-20	280x360x40	7035	1,2
К-50	570x360x40	7035	1,5
К-100	570x360x80	7035	1,9

3. Устройство

Шкафы являются удобным и компактным приспособлением для одновременного хранения, в зависимости от комплектации от 1 до 100 ключей, от различных помещений. В задней стенке шкафчика имеются отверстия для крепления к стене. Ключница изготовлена из тонколистового металла, дверца закрывается на "почтовый" замок. Ключницы окрашиваются порошковой краской. По требованию заказчика ключницы могут быть окрашены в другие цвета по каталогу RAL. Также ключницы, по необходимости, могут поставаться в комплекте с брелоками.

4. Транспортировка и хранение

Температурный диапазон эксплуатации ключниц от -30 °С до +45 °С при относительной влажности до 80 %. Упакованная ключница может транспортироваться крытым транспортом любого вида. Температурный диапазон транспортирования и хранения от минус -50 °С до +50 °С.

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения ключниц 12 месяцев со дня приемки ОТК. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения 12 месяцев со дня ввода дверец в эксплуатацию.

6. Свидетельство о приемке

Шкаф для ключей модель _____ соответствует требованиям конструкторских документов, отмечена штампом ОТК и признана годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК _____

7. Контактная информация

Изготовитель: ООО «Национальная Пожарная Компания»

187032, Ленинградская обл., Тосненский р-н, п. Тельмана, д.60, стр.35

Предприятие-изготовитель:

ООО "ТОИР-М"
Россия, 141004, Московская область, г. Мытищи,
ул. Силикатная, дом 19
Тел. (495)980-04-72; 710-99-01;710-99-02



Общество с ограниченной
ответственностью
"ТОИР-М"

Свидетельство о приемке.

Партия ключниц в количестве _____ штук

соответствует конструкторско- технологической документации

и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ (подпись)

М. П.

ПАСПОРТ

Ключница

К-01; К-30; К-50; К-100

Москва

2012 год

1

4

Предприятие-изготовитель:

ООО "ТОИР-М"
Россия, 141004, Московская область, г. Мытищи,
ул. Силикатная, дом 19
Тел. (495)980-04-72; 710-99-01;710-99-02



Общество с ограниченной
ответственностью
"ТОИР-М"

Свидетельство о приемке.

Партия ключниц в количестве _____ штук

соответствует конструкторско- технологической документации

и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ (подпись)

М. П.

ПАСПОРТ

Ключница

К-01; К-30; К-50; К-100

Москва

2012 год

1

4

Назначение изделия

Ключница предназначена для хранения комплекта ключей в офисных, производственных и общественных помещениях. Для монтажа на стене на задней поверхности корпуса имеются установочные отверстия.

Внутри корпуса ключницы имеются крючки для размещения требуемого количества ключей числом от 1 до 100. Корпус закрывается одной дверкой с почтовым замком. Дверка может быть с окошком и без.

Изготавливается из тонколистовой стали и окрашивается полимерной порошковой краской белого или красного цвета.

Ключница рассчитана на эксплуатацию при температуре от +5 до +45 градусов и при относительной влажности до 95%.



Рис 1. Ключница К-50

2

Назначение изделия

Ключница предназначена для хранения комплекта ключей в офисных, производственных и общественных помещениях. Для монтажа на стене на задней поверхности корпуса имеются установочные отверстия.

Внутри корпуса ключницы имеются крючки для размещения требуемого количества ключей числом от 1 до 100. Корпус закрывается одной дверкой с почтовым замком. Дверка может быть с окошком и без.

Изготавливается из тонколистовой стали и окрашивается полимерной порошковой краской белого или красного цвета.

Ключница рассчитана на эксплуатацию при температуре от +5 до +45 градусов и при относительной влажности до 95%.



Рис 1. Ключница К-50

2



Рис 2. Ключница К-01

Варианты исполнения:

К-01 для одного ключа

Габаритные размеры Ш 100хВ100хГ40

К-30 для тридцати ключей

Габаритные размеры Ш 380хВ320хГ80

К-50 для пятидесяти ключей

Габаритные размеры Ш 380х В380хГ80

К-100 для ста ключей

Габаритные размеры Ш 400х В760хГ85

Комплект поставки и упаковка.

Ключница укомплектована комплектом ключей к замку почтового, наклейкой и упакована в воздушно -пузырчатую полиэтиленовую пленку.

Транспортировка и хранение.

Условия транспортировки и хранения ключницы в упаковке должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69. Хранение его в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Гарантии предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня продажи.

3



Рис 2. Ключница К-01

Варианты исполнения:

К-01 для одного ключа

Габаритные размеры Ш 100хВ100хГ40

К-30 для тридцати ключей

Габаритные размеры Ш 380хВ320хГ80

К-50 для пятидесяти ключей

Габаритные размеры Ш 380х В380хГ80

К-100 для ста ключей

Габаритные размеры Ш 400х В760хГ85

Комплект поставки и упаковка.

Ключница укомплектована комплектом ключей к замку почтового, наклейкой и упакована в воздушно -пузырчатую полиэтиленовую пленку.

Транспортировка и хранение.

Условия транспортировки и хранения ключницы для огнетушителя в упаковке должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

Хранение его в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Гарантии предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня продажи.

3