

11. Гарантийные обязательства

48 5485

- 11.1 Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу карабина, при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения.
- 11.2 Гарантийный срок хранения карабина - 24 месяца с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, в пределах гарантийного срока хранения.

12. Сведения о рекламациях

12.1 Перечень предъявленных рекламаций:

Дата	Краткое содержание рекламации	Меры, принятые по рекламации

ПРИМЕЧАНИЕ: форму заполняют при эксплуатации карабина. Все замечания по качеству и конструкции карабина пожарного направлять по адресу: 644027, г. Омск-27, улица 27 Линия, 47 А.



ЕАС

КАРАБИН ПОЖАРНЫЙ ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Т 376.1.000 ПС



1 Назначение изделия

- 1.1 Карабин пожарный: карабин, входящий в состав снаряжения пожарного и предназначенный для страховки пожарного при работе на высоте, а также для спасания и самоспасания с высотных уровней.

2 Технические характеристики

2.1 Габариты карабина:

- длина, мм – 175 ± 2 ;
- ширина, мм - 88 ± 2 ;
- диаметр, мм - 12.

2.2 Захват наибольшего размера сечения, не менее – 32мм.

2.3 Статическая нагрузка с замкнутым затвором по главной оси, не менее - 10000 Н.

2.4 Статическая нагрузка с раскрытым затвором по главной оси, не менее – 7000 Н.

2.5 Вес карабина- не более 0,45 кг.

3 Комплектность

3.1 В комплект поставки входит:

паспорт и инструкция по эксплуатации - 1 шт. на 10 карабинов.

4 Устройство

- 4.1 Пожарный карабин состоит из крюка, затвора, соединенного шарнирным соединением с крюком и замкового фиксатора. Затвор карабина автоматически замыкается под любым из возможных углов его открывания.

5 Указание мер безопасности

- 5.1 К работе с карабином пожарным допускаются лица, прошедшие соответствующий инструктаж.
- 5.2 Категорически запрещается работать при неисправном замковом фиксаторе или затворе карабина.

6 Подготовка к работе

- 6.1 Перед применением карабина пожарного в работе, необходимо произвести расконсервацию. Для этого чистой ветошью, смоченной в керосине, следует снять слой смазки с наружной поверхности карабина. После протереть сухой чистой ветошью.
- 6.2 Проверить срабатывание замкового фиксатора и затвора карабина. Для чего нажать большим пальцем правой руки фиксатор вниз и нажать на затвор карабина вовнутрь до упора о крюк и опустить затвор, при этом затвор автоматически должен возвратиться в исходное положение, и фиксатор замыкает затвор. Повторить 5 раз.

7 Техническое обслуживание

- 7.1 После применения карабина в работе необходимо его тщательно протереть от пыли и грязи, особенно замок затвора. При плохом возврате затвора, при необходимости, смазать шарнир и пружину фиксатора маслом турбинным марки 22 ГОСТ 32-74.
- 7.2 При длительных перерывах в работе карабин хранить в сухом, отапливаемом помещении, предохранив от коррозионного воздействия окружающей среды.

8 Свидетельство о приемке

Карабин пожарный

Партия 0422

Соответствует ГОСТ Р 53267 - 2019, ТУ 4854-006-08556748-01 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска 11.04.2022 29.

М.П.

Начальник ОТК

9 Свидетельство о консервации

Карабин пожарный

Партия 0422

Подвергнут консервации согласно требованиям, предусмотренным ГОСТ 9.014 – 78(2005).

Дата консервации 11.04.2022

Срок консервации 04.2024

Консервацию произвел

Изделие после консервации принял

М.П.

10 Свидетельство об упаковке

Карабин пожарный

Партия 0422

Упакован согласно требованиям, предусмотренным ТУ 4854-006-08556748-01.

Дата упаковки 11.04.2022

Упаковку произвел

Изделие после упаковки принял

М.П.