




ООО  
«ТольяттиПожСервис»

Лестницы веревочные  
спасательные (ЛВС Кси - Н)

**ПАСПОРТ**

Тольятти



## **1. Область применения**

Лестница веревочная спасательная, предназначена для спасения людей из зданий и сооружений при возникновении угрозы от пожара и других чрезвычайных ситуаций.

Применяется в промышленном и спортивном альпинизме, для чистки и ремонта колодцев, дымоходов, крыш зданий, мытья окон, при проведении кровельных работ,

## **2. Технические характеристики**

- 2.1. Максимальная нагрузка (кг) -360
- 2.2. Длина лестницы (м) -от 5 до 30
- 2.3. Масса лестницы не более (кг) - 20
- 2.4. Диаметр ступеньки (мм) -28-30
- 2.5. Материал ветвь-канат из синтетических материалов.
- 2.6. Материал ступенек - высококачественная древесина крупного сечения.

## **3. Комплект поставки**

- 3.1. Лестница веревочная спасательная.
- 3.2. Молоток.
- 3.3. Паспорт, совмещенный с инструкцией по эксплуатации.
- 3.4. Карабин спасательный «Ринг».
- 3.5. Сумка-чехол.

## **4. Правила использования**

- 4.1. Лестница должна эксплуатироваться в соответствии с настоящей инструкцией.
- 4.2. Лестница должна храниться в доступном для каждого человека месте, соответствующем обозначению указательным знаком.
- 4.3. Каждая лестница должна иметь бирку с указанием помещения, оборудованного приспособлением для ее крепления.
- 4.4. Не допускается перемещение по лестнице более двух человек одновременно
- 4.5. Приспособление для крепления лестницы устанавливается специалистом.
- 4.6. В индивидуальном порядке использовать лестницу можно при условии обеспечения надежного крепления за любую конструкцию здания, сооружения (балку, систему отопления).
- 4.7. Для крепления лестницы предусмотрена свободная от перекладин веревка длиной не менее метра и карабин. Обмотать конструкцию веревкой, пропустить веревку через карабин и закрыть затвор карабина на замок.
- 4.8. Пугем осмотра и апробирования убедитесь в том, что лестница надежно закреплена, опустите лестницу в оконный проем или с балкона.
- 4.9. Температура при использовании лестницы не должна превышать +80С, не допускать прямого воздействия огня.
- 4.10. Эвакуированный обхватывает лестницу с боковой стороны и начинает спуск вдоль стены. На свободном пространстве можно спускаться по одной стороне лестницы. Когда первый спускающийся переместится по лестнице на расстояние не менее 2-х метров, за ним начинает спускаться следующий.
- 4.11. Лестница используется в аварийных ситуациях только при невозможности эвакуации другим способом.

## **5. Маркировка, хранение, транспортировка**

5.1. Лестница веревочная спасательная маркируется следующим образом:

ЛВС Кси - 15 - Н -ТУ 4854-002 -92448168-2016, где:

ЛВС - лестница веревочная спасательная

Кси- материал ветвь-канат из синтетических материалов

15 – длина лестницы в метрах

И - исполнение (веревочная)

ТУ – документ, по которому изготавливается данная лестница.

5.2. При хранении лестницы должны быть обеспечены условия, предохраняющие ее от механических повреждений, нагрева, попадания на них прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, от воздействия влаги и агрессивной среды.

5.3. Лестница может транспортироваться любым видом транспорта при условии соблюдения ее сохранности.

## **6. Техническое обслуживание.**

- 6.1. Проверка технического состояния лестниц проводят 1 раз в 6 месяцев методом визуального осмотра на отсутствие механических повреждений тетины, карабина, ступенек, упаковки - сумки.
- 6.2. Техническое освидетельствование проводится один раз в год в специализированных организациях, имеющих лицензию на проведение освидетельствования пожарного и аварийно- спасательного оборудования.

## **7. Свидетельство о приемке**

Лестница навесная спасательная

ЛВС Кси -

соответствует техническим условиям

ТУ 4854002-92448168-2016 признана годной к эксплуатации

Изготовитель: ООО «ТольяттиПожСервис»

445042, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Комсомольская,86А корп.1

Тел. (848) 22-12-22, 633-666

Сайт: td-01.ru

Дата выпуска ОТК завода

ООО «ТольяттиПожСервис»

ОТК

Гарантийный срок эксплуатации лестницы -12 месяцев со дня продажи через торговую сеть.

Завод не принимает претензии при несоблюдении потребителем правил эксплуатации, указанных в паспорте.