

Ствол нерегулируемый 25 мм

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

№ п/п	Наименование товара	Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя	Описание, значение	Ед. изм. показателя	Ед. изм. и кол-во товара
1.	Ствол нерегулируемый 25 мм	Назначение	Предназначен для создания и направления сплошной струи воды для тушения пожара		 шт.
		Тип	Ручной		
		Рабочее давление	$\geq 0,4$	МегаПаскаль	
		Дальность компактной струи	≥ 25	Метр	
		Условный проход соединительной головки	≥ 25	Миллиметр	
		Длина ствола	≥ 215	Миллиметр	
		Масса	$\geq 0,4$	Килограмм	
		Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи	≥ 12	Месяц	

Ствол регулируемый 25 мм

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

№ п/п	Наименование товара	Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя	Описание, значение	Ед. изм. показателя	Ед. изм. и кол-во товара
1.	Ствол регулируемый 25 мм	Назначение	Предназначен для создания и направления, как компактной, так и распыленной струи воды для тушения пожара		 шт.
		Тип	Ручной		
		Рабочее давление	$\geq 0,4$	Мегапаскаль	
		Условный проход соединительной головки	≥ 25	Миллиметр	
		Дальность компактной водяной струи	≥ 25	Метр	
		Дальность распыленной струи	≥ 8	Метр	
		Длина ствола	≥ 240	Миллиметр	
		Масса	$\geq 0,6$	Килограмм	
		Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи	≥ 12	Месяц	